

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**URANIA DAILY LS**

**КОД ПРОДУКТА: 1358**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Полностью синтетическая смазка, предназначенная для двигателей IVECO Daily и, в частности, для двигателей последнего поколения (EURO V). Ее состав «Low Saps» обеспечивает превосходную защиту фильтра микрочастиц и способствует значительной экономии топлива.

### **СПЕЦИФИКАЦИИ**

SAE 5W-30, IVECO 18-1811 КЛАСС SC1, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I510.D09

### **ОПИСАНИЕ ТЕСТА**

| ОПИСАНИЕ ТЕСТА           | МЕТОД       | ЕДИНИЦА           | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ    |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД              | --          | --                | СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ |
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C       | ASTM D 5931 | g/cm <sup>3</sup> | 0,850                |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ      | ASTM D 93   | °C                | > 200                |
| ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C       | ASTM D 445  | cSt               | 10,1                 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ      | ASTM D 2270 | --                | > 150                |
| ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО     | ASTM D 2896 | mg KOH/g          | > 7                  |
| ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ    | ASTM D 97   | °C                | < -36                |
| ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C | ASTM D 892  | cc/s              | ГРАФИКИ/0            |

Все технические данные приводятся только для справки.