

Модель	RL-IP12P-S.air	RL-IP22P-S.air	RL-IP12P-S.airX	RL-IP22P-S.airX	RL-IP12P-S.airXL	RL-IP22P-S.airXL
Тип	Цилиндр	Купол	Цилиндр	Купол	Цилиндр	Купол
Изображение						
Матрица, тип	1/3" CMOS		1/3" CMOS		1/3" CMOS	
Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)		2 (1920×1080)		2 (1920×1080)	
Чувствительность, лк	0.008		0.008		0.008	
Объектив						
Фокусное расстояние, мм	2.8		2.8		2.8	
Апертура, F	2.0		2.0		2.0	
Угол обзора, °	Горизонт.: 103°, Вертик.:55°, Диагон.: 120°		Горизонт.: 103°, Вертик.:55°, Диагон.: 120°		Горизонт.: 103°, Вертик.:55°, Диагон.: 120°	
Управление изображением						
ИК-подсветка, тип	LED 2.0x 1		LED 2.0x 1		LED 2.0 x1	
Дальность ИК-подсветки, м	25		25		25	
Белая подсветка, тип	Не поддерживается		Не поддерживается		LED x2, белая теплая 3600K	
Дальность белой подсветки, м	Не поддерживается		Не поддерживается		20	
Динамический диапазон, тип	DWDR		DWDR		DWDR	
Шумоподавление, тип	3D DNR		3D DNR		3D DNR	
Управление ИК-подсветкой, тип	День, ночь, изображение, расписание		День, ночь, изображение, расписание		День, ночь, изображение, расписание	
Управление белой подсветкой, тип	Не поддерживается		Не поддерживается		Не поддерживается	
Баланс белого, тип	Автоматически, вручную		Автоматически, вручную		Автоматически, вручную	
Скорость затвора, с	1/5 ~ 1/20000		1/5 ~ 1/20000		1/5 ~ 1/20000	
Антитуман, наличие	Есть		Есть		Есть	
Поток						
Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264		H.265/H.264		H.265/H.264	
Основной поток	2MP(1920x1080) - 30к/с 720P(1280x720) - 30к/с		2MP(1920x1080) - 30к/с 720P(1280x720) - 30к/с		2MP(1920x1080) - 30к/с 720P(1280x720) - 30к/с	
Дополнительный поток	D1 (704x480) - 30к/с VGA(640x480) - 30к/с		D1 (704x480) - 30к/с VGA(640x480) - 30к/с		D1 (704x480) - 30к/с VGA(640x480) - 30к/с	
Максимальный битрейт, Мбит/с	4		4		4	
Битрейт, тип	CBR/VBR		CBR/VBR		CBR/VBR	
Аналитика						
Нейросетевая AI аналитика	Пешеход/ТС, Пересечение линии, Вторжение, Вход в область, Выход из области		Пешеход/ТС, Пересечение линии, Вторжение, Вход в область, Выход из области		Пешеход/ТС, Пересечение линии, Вторжение, Вход в область, Выход из области	
Детектор движения	8 уровней		8 уровней		8 уровней	
Аппаратные функции						
Поддержка SD карт, тип	Не поддерживается		Не поддерживается		Не поддерживается	
Порт тревоги, тип	Не поддерживается		Не поддерживается		Не поддерживается	
Аудио, тип	Микрофон встроенный		Микрофон встроенный		Микрофон встроенный	
Кнопка аппаратного сброса	Не поддерживается		Не поддерживается		Не поддерживается	
Сеть						
Ethernet, тип	RJ45(10/100BASE-T)		RJ45(10/100BASE-T)		RJ45(10/100BASE-T)	
P2P подключение, тип	RedLine Cloud без статического адреса		RedLine Cloud без статического адреса		RedLine Cloud без статического адреса	
Протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS	
Безопасность	Доступ по паролю		Доступ по паролю		Доступ по паролю	
Совместимость, тип	ONVIF		ONVIF		ONVIF	
Удаленный доступ, тип	IE10/11		IE10/11		IE10/11	
Эксплуатация						
Рабочая температура, °C	-35..+55		-35..+55		-35..+55	
Защита от пыли, воды, класс	IP66		IP66		IP66	
Питание						
Питание, тип	POE(IEEE802.3af)		POE(IEEE802.3af)		POE(IEEE802.3af)	
Потребляемая мощность, Вт	2.93		2.93		3.2	
Корпус						
Материал, тип	Пластик		Металл/пластик		Металл/пластик	
Физические характеристики						
Габариты, мм	Ø68x130	Ø96x80	Ø68x130	Ø96x80	Ø68x130	Ø96x80
Вес, г	150	200	200	250	200	250