

Производитель:

Шэньчжэнь Лидиянь Текнолджи Ко., Лтд.

Сайт: www.china-lydian.com

телефон: 86 755 81466695

Поставщик: ООО «ПК ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.21 литер В

Телефон: (812)331-71-41

Огнетушащий Шар «АФО»

Огнетушащий Шар «АФО»**Инструкция (паспорт)**

Огнетушащий Шар «АФО» имеет баллон шаровой формы. Бросьте его в огонь, и он сработает в течение 3 секунд и эффективно распылит химические вещества для тушения огня. При возникновении пожара в отсутствии людей, шаровой огнетушитель может быть активирован самостоятельно, при вступлении в контакт с огнем он издает громкий звук, чтобы предупредить об опасности. Благодаря этому, наш огнетушащий шар может быть помещен во многих пожарно-опасных зонах, такие как: рядом с электрическими выключателями или на кухне, в автомобилях, гостиницах, и т.п. Специальное обучение или навыки работы с огнетушащим шаром не нужны, нет необходимости подвергать себя непосредственной опасности. Осмотр и техническое обслуживание для всего срока службы изделия в течение 5 лет не требуется.

Проблемы пожаротушения при использовании традиционных огнетушителей

Следует признать, что 90% людей обычно не знают, как использовать противопожарное оборудование, когда они сталкиваются с реальными пожароопасными ситуациями.

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда не смогли использовать огнетушители при пожаре по следующим причинам?

Отсутствие специального обучения для правильного использования	Громоздкий размер и тяжелый вес не позволяют переносить огнетушитель, если он находится на некотором расстоянии от возгорания	Необходимо подойти получить близко к огню и подвергнуться воздействию дыма и тепла	Вы впали в панику, когда увидели огонь, и забыли, как использовать оборудование
--	---	--	---

Как преодолеть проблемы

Революционный Огнетушащий Шар «АФО» предлагает Вам преимущества, которых лишены обычные методы пожаротушения.

1. Легкий вес - 1,3 килограмма, форма шара, поэтому его с легкостью могут поднять даже дети и пожилые люди.
2. Легок в использовании --- просто бросьте его в огонь или установите его в зоне пожарного риска.

Широкое применение

- Огнетушащий Шар «АФО» можно разместить на верхней полке, на столе, вдоль коридора или на любой видимой области легкого доступа.
- Огнетушащий Шар «АФО» можно установить в зонах высокого риска, таких как кухни, электрические выключатели, перегруженные электрические розетки, или около каминов.

Адрес офиса: комната 703, Здание ШеньКай, Фуюн Road, Фуюн роуд, округ Бао, Шэньчжэнь, Китай 518125

Адрес завода: 5 этаж, блок А, Синь Фу Вэй технологический парк, промышленная зона № 2 Синь Тан, город Фуюн, округ Бао, Шэньчжэнь

Производитель:

Шэньчжэнь Лидиянь Текнолджи Ко., Лтд.

Сайт: www.china-lydian.com

телефон: 86 755 81466695

Поставщик: ООО «ПК ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

Огнетушащий Шар «АФО»

Безопасен в использовании --- Нет необходимости, подходить близко к огню.
Не токсичен для окружающей среды. Огнетушащий Шар «АФО» сделан из экологических чистых материалов безопасных для людей.
Направленная наружу сила при активации огнетушащего шара не вредит человеку и окружающей среде

Отсутствует необходимость специального обслуживания. За период 5 лет без технического обслуживания, наш огнетушитель всегда готов к работе и может предупредить об опасности, благодаря уникальной функции звукового сигнала чуть менее 140 дБ при активации, аналогично пожарной сигнализации.

Как использовать огнетушащий шар

(Активное использование) Бросьте огнетушащий шар в огонь

Когда возгорается огонь, возьмите ближайший доступный огнетушащий шар и просто бросьте его в огонь. Огнетушащий шар попадает в зону пламени, там, где это наиболее необходимо, и активируется в течение 3 секунд. Нет необходимости вытаскивать заглушки штифты, или походить близко к огню. Не требуется специальной подготовки или навыков.

(Пассивное использование) Самостоятельная активация.

Одно из главных преимуществ огнетушащего шара - он может самостоятельно активироваться при возгорании, в отсутствии людей. Если разместить его в соответствующей зоне высокого риска, где высока вероятность возникновения пожара, он самостоятельно активируется при достижении нужной температуры и потушит пожар.

При пожарах класса В, С, Е только для общего назначения

Символы классификации пожара А, В, С, и Е-класса даны в соответствии со стандартами ЕС.

Класс А

Горение твердого вещества

Класс В

Горение жидкого вещества

Класса С

Пожары с участием горючих веществ

Е класс

Электрооборудование и горючие газы

Технические параметры и упаковка

Технические параметры:

- Вес порошкового средства для тушения: 1,3 +/- 0,2 кг.
- Общий вес агента: 1,5 + - 0,2 кг.
- NEC: 4,0 г
- Диаметр: 147 мм
- Предупреждающий аудиосигнал: 120 дБ (импульсный шум)
- Время активации: 3 - 10 сек в пламени
- Эффективная площадь тушения: 1,3 кг -3 кубических метра

Упаковка:

1 шт в цветной коробке, 17,2 * 17,2 * 16,5 см

12 шт в упаковке- 57 * 37 * 37,5 см

Вес нетто/вес брутто: 16,8 / 18.00Kg



ООО «ПК ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

г. Санкт – Петербург, пр-т Энергетиков, д.21,литер В

Р/с 40702810710060008550 в Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург

К/с 301018103000000000811

ИНН 7806459709 БИК 044030811

ОКПО 92061512

КПП 780601001 т: (812)331-71-41

1.1. Устройство производится фирмой Shenzhen Lydian Technology Co.,Limited (Тайвань).

1.2. В качестве огнетушащего вещества используется порошок Ammonium dihydrogen phosphate with rate 92%. Inert mineral powder is 8%.

1.3. Устройство для тушения очагов пожаров «Шар-АФО» (далее по тексту — «Устройство») является порошковым огнетушителем, допускающим использование как в ручном, так и в автоматическом режиме.

1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1. Устройство предназначено для тушения в качестве первичного средства пожаротушения очагов пожаров твёрдых горючих веществ (класс А), жидких горючих материалов (класс В) и электрооборудования (класс Е), находящихся под напряжением до 5000В.

2.2. Устройство не может быть использовано для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также иных материалов, горящих без доступа воздуха.

2.3. Устройство может использоваться в качестве средства тушения, устанавливаемого стационарно или как средство оперативного применения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- масса (без кронштейна) - 1,5 кг;
- масса огнетушащего вещества - 1,3 +/- 0,1 кг;
- наружный диаметр - 147 мм;
- температурный диапазон - -40...+85 С;
- допускаемая высота падения - 2,5 м;
- срок службы - 5 лет;

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

5.1. Предельно упрощенная конструкция Устройства не требует при применении специальных навыков, а также больших физических усилий.

5.2. При ручном использовании Устройства следует положить, закатить или забросить его в очаг возгорания с тем расчётом, чтобы оно оказалось в контакте с открытым пламенем. После этого активация устройства произойдёт автоматически.

5.3. При автоматическом использовании Устройства его следует размещать в специальном кронштейне (входит в комплект поставки), в сеточке (поставляется в виде опции) или открыто с тем расчётом, чтобы при возможном возгорании Устройство оказалось в пламени. Нанесённая на корпус стрелка должна быть обращена вверх.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. При автоматическом использовании Устройства его следует размещать вблизи потенциально опасных мест, к которым относятся:

- распределительные щиты, розетки, выключатели и другие устройства электрооборудования;
- места хранения используемых в быту ЛВЖ и ГЖ, таких как краски, лаки, растворители, масла и т.п.
- камины и печи, в том числе разделки в перекрытиях и кровлях, а также дымовые стояки в чердачных помещениях;
- места проведения огневых и сварочных работ;
- кухни;
- шкафы для бытового газобаллонного оборудования;
- гаражи;
- багажники автомобилей.

Устройство при срабатывании обеспечивает тушение очага возгорания в помещениях объёмом до 3 м³.

6.2. Срабатывание Устройства сопровождается характерным резким хлопком, что может являться своеобразным сигналом тревоги.

6.3. При ручном использовании Устройства его следует направить в очаг возгорания таким образом, чтобы обеспечилось как минимум 2-секундное пребывание его в огне.

6.4. Ручное использование Устройства облегчается его малыми габаритами и весом, а также отсутствием каких-либо предварительных операций. Использование устройства не требует приближения к очагу возгорания, как это необходимо для обычных порошковых огнетушителей. Это позволяет применять Устройство людям неподготовленным, а также с ограниченными физическими возможностями, в том числе детям.

6.5. Устройство можно забрасывать в горящее помещение через дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска проникновения в опасную зону.

7. МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ

В случае серьезного повреждения шара, либо окончания его срока службы для утилизации необходимо вскрыть корпус и высыпать порошок в почву. Огнетушащее вещество оказывает положительное воздействие на почву

