



ПАСПОРТ Рамки ЕРІСА

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки коллекции EPICA для скрытого монтажа. Предназначены для бытового использования. Установка внутри помещений. Рамки с индексом защиты IP44 предназначаются для установки в зонах с повышенным уровнем влажности.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики рамок приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-FP*-01	UP1-FP*-02	UP1-FP*-03
Количество мест	1	2	3
Степень пыле- влагозащиты	IP20		
Климатическое исполнение	ухл4		

Таблица 2

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-FP*-04	UP1-FP*-05	UP1-FP*-01-44
Количество мест	4	5	1
Степень пыле- влагозащиты	IP20		IP44
Климатическое исполнение	ухл4		

Таблина 3

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-FP*-02-44	UP1-FP*-03-44	
Количество мест	2	3	
Степень пыле- влагозащиты	IP44		
Климатическое исполнение	ухл4		

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ







Рис. 1 1-местная рамка, пластик UP1-FP*-01




1-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-01-44




2-местная рамка, пластик UP1-FP*-02




2-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-02-44




3-местная рамка, пластик UP1-FP*-03



3-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-03-44



4-местная рамка, пластик UP1-FP*-04



5-местная рамка, пластик UP1-FP*-05

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Рамка 1 шт.
- 2. Упаковочный пакет 1 шт. на изделие
- 3. Уплотнительная мембрана 1 шт. на изделие
- (для рамок исполнения IP44) 4. Паспорт – 1 шт.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЗ

АЖАТНОМ ИТЗОННЭЙОЗО 6

- При монтаже выключателей, необходимо снять клавишу (клавиши) выключателя.
- Провести подключение изделия к электрической сети, согласно схеме подключения из руководства или на обороте изделия.
- Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
- 4. Защёлкнуть рамку
- 5. Вернуть клавишу (клавиши) на изначальное место.

*Для установки 1 и 2 клавишных выключателей в рамку с исполнением IP44, необходимо провести демонтаж пластикового элемента.



Рис. 9

Позиционировать рамку, защелкнуть переходную пластину (IP44) на суппорте.



Рис. 10

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: 000 «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation: 000 Electroresheniya, Otradnaya st., 2b bld. 9. 5th floor, 127273. Moscow, Russia, Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки ЕКF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Онергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала. п. 247. кв. 4

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: T00 «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan. Almatv. Bostandyk district. Turgut Ozal st., 247, apt 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рамка коллекции EPICA для скрытого монтажа признанана годной к эксплуатации.

Лата изготовления

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического контроля изготовителя



ekfgroup.com

Электронная документация



