



Защита головы

Инструкция по эксплуатации № 02451
Средства индивидуальной защиты головы
Каски защитные
DIAMOND VI WIND



TP TC 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: каска защитная с вентиляцией DIAMOND VI WIND предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову пользователя опасных и вредных производственных факторов или механических воздействий в помещениях и на открытых площадках. Каску можно использовать при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C (подтверждено протоколом испытаний).

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: определяются в соответствии со стандартом EN 397:2012 + A1:2012 «Protective helmets for industry» (ГОСТ EN 397-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний) и указаны на маркировке, нанесенной на каску. Маркировка содержит:

- наименование изготовителя/ поставщика, торговую марку;
- тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем);
- артикул изделия;
- дату изготовления;
- размер или диапазон размеров (в сантиметрах);
- диапазон разрешенной температуры эксплуатации;
- сокращенное название материала корпуса согласно ISO 472 (АБС (ABS) - акрилонитрил-бутадиен-стирол);
- обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (TP TC 019/2011);
- единый знак обращения продукции на территории Таможенного союза;
- пиктограмму, указывающую на необходимость ознакомиться с инструкцией по применению;
- дополнительные защитные свойства:

Дополнительные защитные свойства	Маркировка
Температура эксплуатации	от -50°C до +50°C
Боковая деформация	LD
Брызги металла	MM

АРТИКУЛЫ КАСОК (артикул-цвет):

DIAM6WTRBC - белый, DIAM6WTRBL - синий, DIAM6WTRJAF - желтый, DIAM 6WTRNO - черный, DIAM 6WTRORFL - оранжевый, DIAM 6WTRROFL - красный, DIAM6WTRVEFL – зеленый, DIAM6WTRNOCA - черный карбон.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: перед использованием каски необходимо ознакомиться с требованиями данной инструкции. Каска сконструирована таким образом, что энергия от удара поглощается за счет частичного разрушения или повреждения корпуса и ремней.

Для обеспечения оптимальной защиты данную каску необходимо подогнать или отрегулировать под размер головы пользователя. Перед использованием необходимо отрегулировать систему креплений каски для недопущения самопроизвольного падения или смещения с головы: система регулировки «ROTOR →» (находится на каске сзади): затягивать, вращая кнопку по часовой стрелке, пока голова не расположится равномерно и удобно внутри каски. Ослабить, оттянув колёсико назад (**Внимание!** Запрещено вращать колёсико против часовой стрелки – это приведет к поломке механизма регулировки).

ВНИМАНИЕ!!! Использование защитной каски не может полностью исключить риск травмы головы. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие в результате неправильного использования изделия. Также обращаем внимание пользователей на опасность, связанную с модификацией или демонтажом каких-либо оригинальных компонентов защитной каски, кроме модификаций или демонтажа, рекомендованных производителем каски. Каску категорически запрещается подгонять под установку аксессуаров методами, не рекомендованными производителем каски. Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутренней оснастки должны быть заменены. В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства СИЗ снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия вышеперечисленных факторов может потребоваться замена СИЗ.

УХОД: запрещается наносить краску, растворители, клеи. Каску можно очистить и дезинфицировать с помощью ветоши, смоченной в моющем средстве слабой концентрации. Запрещается использовать абразивные или едкие химические изделия. В случае, если каску нельзя очистить, используя данный способ, каску необходимо заменить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: каску необходимо хранить в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Не следует подвергать каску давлению или хранить вблизи любого источника тепла. Диапазон температур хранения: 20±15°C.

Транспортировка возможна всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом каски должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 7 лет от даты производства.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: каска обеспечивает заявленные защитные свойства на протяжении 4 лет с момента первого применения в пределах срока хранения (годности). Дата производства указана на изделии.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация использованной каски осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии