



Защита головы

Инструкция по эксплуатации № 13734
Средства индивидуальной защиты глаз и лица
Щиток защитный лицевой
BALBI 2 - PICO 2



TP TC 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: средства индивидуальной защиты глаз и лица (в т.ч. сетчатые) от механических воздействий: Щиток защитный лицевой: модели BALBI 2 и PICO 2.

BALBI 2: данные щитки предназначены для защиты лица и глаз от частиц, перемещающихся с большой скоростью, от ударов средней мощности (среднеэнергетический удар 120 м/с (5,9 Дж)) при предельных температурах от 55±2°C до -5±2°C. Оптический класс - 1.

PICO 2: данные щитки предназначены, прежде всего, для людей, работающих в зелёных зонах, выполняющих работы по вырубке кустарника, подрезке деревьев. Щитки обеспечивают защиту от слабых ударов частиц (низкоэнергетический удар 45 м/с (0,84 Дж)) при комнатной температуре.

ОПИСАНИЕ: BALBI 2: набор, состоящий из лицевого экрана VISORPC и наголовного крепления для лицевого экрана VISOR-H. **PICO 2:** набор, состоящий из лицевого экрана VISORG и наголовного крепления для лицевого экрана VISOR-H.

Модель	Материал
Экран VISORPC	Поликарбонат (прозрачный)
Экран VISORG	Стальная сетка с пластиковой оправой
Крепление VISOR-H	Крепление (ABS) с оголовьем (полиэтилен)

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Лицевой экран – 1 шт.
2. Наголовное крепление – 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: соответствуют требованиям TP TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Защитные свойства указаны на маркировке, нанесенной на изделие. Продукция изготовлена в соответствии с EN 166:2001 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», EN 1731:2006 "Средства индивидуальной защиты глаз. Средства индивидуальной защиты глаз и лица сетчатые".

Модель (артикул)	Защитные свойства
BALBI 2 (BALB2IN)	Набор VISORPC + VISOR-H. EN 166: 1 BT/ BT
PICO 2 (PICO2NO)	Набор VISORG + VISOR-H. EN 1731: F/F

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наденьте экран пазми на зажимы крепления. Поверните зажимы на четверть оборота, чтобы зафиксировать экран на месте. Для обеспечения оптимальной защиты лица и глаз данные щитки необходимо подогнать или отрегулировать под размер головы пользователя. Перед использованием необходимо отрегулировать систему креплений щитка для недопущения самопроизвольного падения или смещения с головы. Система регулировки «ROTOR →» (находится на креплении сзади): затягивать, вращая кнопку по часовой стрелке, пока голова не расположится равномерно и удобно внутри крепления. Ослабить, оттянув колёсико назад.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ: данные щитки и экраны не обеспечивают защиты от мелких частиц пыли, струй жидкости, расплавленных и твёрдых горячих металлов, электричества, газов, инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, лазерного излучения. Не применять вне областей использования, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Материалы, используемые в данных щитках, не содержат канцерогенных или токсичных веществ. Однако не исключено, что у некоторых чувствительных людей могут выработаться аллергические реакции. В таком случае необходимо прекратить использование защитных щитков и обратиться за медицинской помощью. Пользователь несёт личную ответственность за любое применение СИЗ, которое не соответствует предписаниям данной инструкции по эксплуатации и несоблюдение правил техники безопасности в отношении эксплуатации СИЗ.

Внимание! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЩИТКОВ И ЭКРАНОВ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА: если необходима защита от частиц с большой скоростью с экстремальными температурами, выбранные защитные щитки должны иметь маркировку в виде символа T, указанного сразу же после кодов ударопрочности, то есть FT, BT или AT. Если

после маркировки ударопрочности символ Т отсутствует, защитные щитки следует использовать только для защиты от частиц с высокой скоростью при комнатной температуре. Регулярно проверяйте и заменяйте любые испорченные или повреждённые экраны.

УХОД: для чистки и дезинфицирования должна использоваться тёплая мыльная вода, после чего нужно вытереть мягкой тканью. Не допускается использование растворителей, агрессивных или ядовитых продуктов.

ХРАНЕНИЕ: хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищённом от воздействия света месте при температуре от -30°C до +50°C. Срок хранения (годности): 7 лет от даты производства.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: до износа в течение срока хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА: продукция транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация щитков осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

<http://delta.plus>

Страна происхождения: Китай

Дата производства: указана на упаковке и изделии