



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления со светильниками светодиодными (далее по тексту - «изделие»), их правильной эксплуатации, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием.

Эксплуатацию светильника светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту - «РЭ»).

Таблица 1. **1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Наименование изделия:	светильник светодиодный
Назначение:	Светильники светодиодные являются энергоэффективной заменой линейных люминесцентных светильников. Предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов
Изготовитель:	NINGBO YOURLITE IMP AND EXP CO.,LTD НИНБО ЮЛАЙТ ИМП ЭНД ЭКСП КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	F/12, 4# building, No.999,Yangfan Road, Ningbo, Zhejiang,China Ф/12, 4# билдинг, № 999, Янгфан Род, Нинбо, Жейанг, КНР
Импортер:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ» 443079, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249А www.svet servis.ru

Таблица 2. **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики \ Модель	VPL-1-18-6500	VPL-1-36-6500
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Коэффициент мощности	0,95	
Напряжение	185-265 В	
Частота	50-60 Гц	
Цветовая температура	6500 К	
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80	
Световой поток	1650 Лм	3100 Лм
Угол рассеивания светового потока	120°	
Коэффициент пульсации	≤5%	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал рассеивателя	Поликарбонат	
Размеры изделия	600x53x30 мм	1210x53x28 мм
Температура эксплуатации	от -20°C до +40°C	
Степень защиты	IP65	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Класс энергоэффективности	A+	
Срок службы	не менее 50 000 часов	
Гарантия	2 года	

3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

3.1. Светильники светодиодные экономят до 90% электроэнергии.

3.2. В светильниках светодиодных отсутствуют низкочастотные пульсации, неблагоприятно сказывающиеся на эффективности зрительной работы и повышающие утомляемость органов зрения.

3.3. Светильники светодиодные не выделяют при работе ультрафиолетовое излучение.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1. В комплект поставки входит:

- Светильник светодиодный - 1 шт;
- Монтажный комплект - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. К сокращению срока службы светильника светодиодного и его преждевременному выходу из строя могут привести:

- подача повышенного напряжения;
- частые повторные включения;
- отклонение от диапазона температур эксплуатации.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Установка и подключение светильника должны производиться только при отключенном электропитании.

6.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.3. Эксплуатация светильника допустима вдали от горючих, легковоспламеняющихся, взрывоопасных предметов и химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Изделия транспортируются любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ

8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

8.2. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +40°C и относительной влажности 60-70%.

8.3. Дату изготовления см. на упаковке.

8.4. Срок хранения: 3 года.

8.5. Срок службы: не менее 50 000 часов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действует в течение 2-х лет с момента приобретения при соблюдении правил эксплуатации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	