

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления со светильниками светодиодными (далее по тексту – «изделие»), их правильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием.
Эксплуатацию светильника светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту – «РЭ»).

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Таблица 1.

Наименование изделия:	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.
Назначение:	Светильники светодиодные являются энергоэффективной заменой линейных люминесцентных светильников. Предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов.
Изготовитель:	NINGBO YOURLITE IMP AND EXP CO., LTD НИНБО ЮЛАЙТ ИМП ЭНД ЭКСП КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	F/12, 4# building, No.999, Yangfan Road, Ningbo, Zhejiang, China Ф/12, 4# бидлинг, № 999, Янгфан Родд, Нинбо, Жэянг, КНР
Импортер:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ» 443079, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249А

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.

Характеристики \ Модель	VPO-102-PP-18-6500	VPO-102-PP-36-6500
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К
Световой поток	1650 Лм	3250 Лм
Индекс цветопередачи	Ra≥80	
Напряжение	185-265 В	
Коэффициент пульсации	< 5%	
Коэффициент мощности	0,8	0,95
Угол рассеивания светового потока	120°	
Наличие заземляющего провода	да	
Материал корпуса	сталь	
Материал рассеивателя	полипропилен	
Размеры изделия	600x60x23 мм	1220x60x23 мм
Температура эксплуатации	от -20 °C до +40 °C	
Степень защиты	IP40	
Способ крепления	2 дюбеля, 2 самореза, 2 клипсы	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Гарантия	2 года	

3 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- 3.1. Светильники светодиодные экономят до 90% электроэнергии.
- 3.2. В светильниках светодиодных отсутствуют низкочастотные пульсации, неблагоприятно сказывающиеся на эффективности зрительной работы и повышающие утомляемость органов зрения.
- 3.3. Светильники светодиодные не выделяют при работе ультрафиолетовое излучение.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4.1. В комплект поставки входит:
- Светильник светодиодный – 1 шт;
- Монтажный комплект – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт;

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. К сокращению срока службы светильника светодиодного и его преждевременному выходу из строя могут привести:
- подача повышенного напряжения;
- частые повторные включения;
- отклонение от диапазона температур эксплуатации (от -20 °C до +40 °C).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Установка и подключение светильника должны производиться только при отключенном электропитании.
- 6.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.3. Эксплуатация светильника допустима вдали от горючих, легковоспламеняющихся, взрывоопасных предметов и химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

- 7.1. Изделия транспортируются любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.
- 7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.
- 7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.
- 8.2. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 °C до +40 °C и относительной влажности 60-70%.
- 8.3. Дату изготовления см. на упаковке.
- 8.4. Срок хранения: 3 года.
- 8.5. Срок службы: не менее 50 000 часов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантия действует в течении 2 лет с момента приобретения при соблюдении правил эксплуатации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	