

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж светильника на любых легкоплавких (в частности, пластиковых) и токопроводящих поверхностях.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лампы большей мощности или иного типа, чем указано на этикетке светильника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. Светильник нагревается при работе: при его неправильном монтаже и использовании имеется опасность возникновения пожара. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к нагретым элементам. Перед заменой ламп дождитесь понижения температуры светильника.

4.5. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.6. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению

5.1. Изучите ограничения по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Расшифровка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.3. Снимите крепёжные элементы и прикрутите к опорной поверхности, выполните электрические подключения, закрепите светильник на крепёжных элементах.

5.4. При регулировке положения направленного света, поворачивайте световой модуль без чрезмерных усилий.

5.5. При одновременном использовании USB-разъёмов общая мощность зарядного устройства будет поделена между заряжаемыми устройствами.

6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении:

- 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть для светильников со съёмными источниками света. Гарантия не распространяется на прилагаемые к светильнику съёмные источники света. ПРИМЕЧАНИЕ: допускается потемнение пластиковых электропатронов в процессе эксплуатации, такой эффект не является браком изделия.
- 24 месяца со дня продажи через розничную сеть для светильников с несъёмными светодиодными источниками света.

7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP
2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP
3. ООО "НАУТИЛУС", г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сущёвская, д. 27 стр. 2, помещ. 3/3/3

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сущёвская, д. 27 стр. 2, помещ. 3/3/3, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:
ТУ 27.40.25-001-44089136-2021;

Сертификаты





Светильник сертифицирован. Номера сертификатов:
ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.03149/23 (со съёмными лампами)
ЕАЭС RU C-RU.HE23.B.01318/23 (светодиодные)



Заполняет торговое предприятие

_____	« _____ » _____ 20__ г.
артикул	дата продажи
_____	_____
Штамп магазина и его адрес	подпись продавца

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Прибор не предназначен для эксплуатации вне зданий.		Знак соответствия директивам ЕС.
	Прибор пригоден для эксплуатации вне зданий.		Знак маркировки соответствия продукции техническим регламентам ТС (Таможенного Союза).
	Места использования (монтажа) светильника.		Приблизительный световой поток светодиодного светильника.
	Тип ламп и их наличие в комплекте светильника.		Мощность и цветовая температура светодиодного светильника.
	Наличие крепежных элементов в комплекте светильника.		Ёмкость встроенной батареи автономного переносного светильника.
	Класс 1 защиты от поражения электрическим током (заземление). Жёлто-зелёный провод светильника соединить с  проводом заземления.		Светильник с функцией памяти последнего использованного режима.
	Класс 2 защиты от поражения электрическим током (усиленная изоляция). Не соединять светильник с заземлением.		Диаметр отверстия, вырезаемого под встраиваемый светильник, мм.
	Класс 3 защиты от поражения электрическим током (низкое напряжение).		Светильник оборудован переключателем цветовой температуры свечения на корпусе.
	Светильник пригоден для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью.		Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги.
	Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) со ступенчатой регулировкой. Управляется обычным выключателем.		Длина приложенного сетевого шнура.
	Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости.		Светильник требует сборки перед использованием.
	Светильник снабжён инфракрасным пультом дистанционного управления.		Светильник оборудован выключателем.
	Светильник снабжён радиопултом дистанционного управления.		Светильник оборудован ножным выключателем.

CITILUX

СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник CL70446x (CL70447x) - высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать преимущества современных светодиодных технологий.

Основные особенности светильника:

- Встроенное зарядное устройство с разъёмами USB Type-A и USB Type-C для удобной зарядки современных смартфонов и другой электроники;
- Два типа освещения:
 - индивидуальное направленное
 - фоновое настенное
- Безопасный и комфортный для глаз свет без мерцания.

Светильник предназначен для местного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Параметры электропитания указаны также на этикетках, расположенных на основании корпуса светильника и на блоке питания.

1. Общие указания

- 1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».
- 1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
- 1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

2. Технические данные

- 2.1. Номинальное напряжение, частота сети 230V, 50Hz
 - 2.2. Характеристика степени защиты светильника указана на упаковке и этикетке
 - 2.3. Мощность, температура освещения (направленный свет) 10W, 3000K
 - 2.4. Мощность, температура освещения (фоновый свет) 4W, 3000K
 - 2.5. Характеристики USB разъёма 5V, 1,5A
- Год и неделя выпуска светильника указаны на этикетке, наклеенной на тыльной стороне корпуса.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник 1 шт.
- 3.2. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 3.3. Коробка 1 шт.

4. Требования по безопасности

- 4.1. Перед началом монтажа, профилактики или заменой ламп отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!