

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**7015-040-63 Вариант комплектации \*000**

**Кран шаровой**

**ООО «АРХИМЕД»**

**107023, Россия, г.Москва**

**Ул.Б.Семеновская, д.49, кор.1, оф.331**

**Тел. +7(495)105-70-77**

**WWW.ARHMED.TECH**

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шаровой кран – оборудование, относящееся к типу запорной арматуры, запорный орган которой представляет собой шар с сквозным отверстием(отверстиями), способный поворачиваться на 90 градусов вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно потоку рабочей среды.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### 2.1. Технические данные на номенклатуру кран шаровой

| Характеристика                                     | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель/Бренд                                | РАШВОРК / РАШВОРК  РОССИЯ - страна производства<br> RUSHWORK  РОССИЯ - страна бренда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Модель                                             | 7015-040-63 Вариант комплектации *000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Масса изделия                                      | 1,95 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг | 2,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип присоединения                                  | резьба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | CF8M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Т окружающей среды min                             | -60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условный проход (DN), мм                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал уплотнения                                | PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал запорного органа                          | AISI 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип управления                                     | рукоятка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер вала арматуры                               | 14x14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISO 5210, 5211                                     | F05/F07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Т рабочей среды min.                               | -25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Т рабочей среды max.                               | +180°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип крана                                          | полнопроходной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип корпуса                                        | двусоставной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PN                                                 | 63 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Крутящий момент                                    | 18 Нм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Строительная длина                                 | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс герметичности                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Серия                                              | 7015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Соответствие ТР ТС 010/2011                        |  ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74964.24 срок действия с 06.02.2024 по 05.02.2029<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>                                        |
| Сертификат пожарной безопасности                   |  РОСС RU.32311.OC04.ПБ01.1873 срок действия с 28.10.2024 по 27.10.2027<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>                                          |
| Техническая информация                             |  Техническая информация шаровой кран 7015 (V.24.10)<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/krany-sharovye/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/krany-sharovye/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/krany-sharovye/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/krany-sharovye/</a>                                                                                                                         |
| Инструкция                                         |  Инструкция по эксплуатации кран шаровой 7015 (V.24.09)<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/sharovye-krany/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/sharovye-krany/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/sharovye-krany/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/sharovye-krany/</a>                                                                                                             |
| 3D / 2D .PDF просмотр                              |  7015-040-63-V.BL.24.10.pdf<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/</a> |

2

7015-040-63 \*000



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

Продолжение таблицы 2.1.

| Характеристика                                | Значение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D модели .STEP, .IGS, .STL и др. / 2D модели |  | 7015-040-63-V.BL.24.10.rar<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-sharovyh-kranov-7015/</a> |
| Сертификат ISO                                |  | ISO Рашворк<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>                                                                                                    |
| Сертификат дилера/официального представителя  |  | Rushwork сертификат дилера<br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/</a><br><a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/</a>                                                                                             |

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



#### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
  - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
  - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
  - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
  - заводской номер изделия;
  - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
  - условия, при которых произошла поломка;
  - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.
 Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

### 6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

3

7015-040-63 \*000



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech




г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

- 6.2. Изделий транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

## 7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

## 8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



### 8.1. Рекламации и благодарности:

- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech)
- Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech) Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.

### 8.2. Сообщите о неточностях:

- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech)
- Мы стремимся стать лучше!

### 8.3. Внешний вид товара:

- Упаковка товара фиксируется на видео.
- Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
- К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                |       |
|----------------|-------|
| Кран шаровой   | 1 шт  |
| Паспорт        | 1 шт  |
| Серийный номер | _____ |

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска 29 сентября 2025 г.

Приёмку произвёл \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_