

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специализированный терморасширяющийся герметик на основе акриловой дисперсии, предназначенный для предотвращения распространения огня и дыма через строительные швы и отверстия в случае пожара. При воздействии высоких температур герметик вспенивается (термически расширяется), образуя плотную теплоизолирующую пену, которая герметизирует зазоры и препятствует прохождению огня, дыма и горячих газов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Заделка сквозных отверстий кабельных проходок, как одиночных, так и пучков;
- Изоляция труб из горючих материалов до 50мм диаметром;
- Изоляция металлических труб;
- Для заделки сквозных проходок диаметром 200мм лм площадью до 300см²;
- В строениях из кирпича, бетона, пенобетона и других негорючих материалов;

СВОЙСТВА

- Увеличивается в объёме под воздействием огня;
- Термостойкий: не горит, не пропускает дым, газ, воду;
- Не содержит галогены и растворители;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Толщина базовой структуры, мм	300
Минимальная толщина структуры, мм	100
Максимальный размер отверстия, мм	160
Минимальное расстояние от кабелей до края отверстия, мм	10
Минимальная дистанция до следующего отверстия, мм	200
Глубина прессованной негорючей минеральной ваты, мм	220
Толщина наносимого герметика, мм	40
Максимальное заполнение кабелями, % от площади отверстия	60
Время высыхания, мм/сутки	1
Температура применения	От +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	От -60°C до +80°C
Цвет	Серый
ТУ	23.20.12-004-111800063-2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка

Перед тем как наносить необходимо очистить и обезжирить отверстие.

Нанесение

Тщательно заполнить все пространства от края отверстия, включая зазоры между кабелями, герметиком. Глубина заполнения герметиком – 40мм с каждой стороны. Поверхность заделки выровнять шпателем до схватывания герметика. Для улучшения пластичности при выравнивании, поверхность герметика смочить водой. Основные эксплуатационные характеристики герметик приобретает через 48 часов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Артикул	Артикул
Картридж	310мл	12	Серый	20068

