



ДМИТРИЙВСКИЙ  
ХИМИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД

ООО «ДХЗ – Производство»  
Юридический и фактический адрес:  
155808, Россия, Ивановская обл.,  
г. Кинешма, ул. Производственная, 1  
ОГРН 1053703030920, ИНН 3703016440

Тел.: (495) 204-29-67  
e-mail: [info@dcpt.ru](mailto:info@dcpt.ru)  
[www.dcpt.ru](http://www.dcpt.ru)

## Паспорт качества Бутилацетат технический, ГОСТ 8981-78 с Изм. №1, 2, 3, 4

Партия № 566 Масса нетто 24180 кг Дата изготовления 14.10.2015  
Потребитель \_\_\_\_\_

ОГНЕОПАСНО

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                       | Норма                                         | Результат анализа                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                | Марка А                                       |                                               |
| 1        | Внешний вид                                                                                                                                    | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей |
| 2        | Цветность, единицы Хазена, не более                                                                                                            | 10                                            | Соотв. ГОСТ                                   |
| 3        | Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>                                                                                                         | 0,880-0,882                                   | 0,880                                         |
| 4        | Массовая доля основного вещества, %                                                                                                            | Не менее 99,0                                 | 99,5                                          |
| 5        | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более                                                                              | 0,005                                         | 0,002                                         |
| 6        | Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.): 95% (по объему) продукта должно отгоняться в пределах температур, °С | 122 – 127                                     | 123 - 126                                     |
| 7        | Массовая доля воды, %, не более                                                                                                                | 0,08                                          | 0,02                                          |
| 8        | Относительная летучесть (по этиловому эфиру)                                                                                                   | 8-13                                          | 10                                            |
| 9        | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более                                                                                                  | 0,002                                         | 0,001                                         |

Гарантийный срок хранения 6 месяцев

Заключение ОТК: Продукт соответствует ГОСТ 8981-78 с Изм. №1, 2, 3, 4, марка А

Начальник ОТК

Испытания произвел лаборант

Дата проведения испытаний 14.10.2015

