

areugron®

СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ



НА ОДНОФАЗНЫЙ
ШИНОПРОВОД



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

- Прочный, легкий и компактный корпус
- Идеален для основного и акцентного освещения
- Регулировка положения позволяет настраивать световую сцену под различные задачи
- Возможность перемещения светильника по шинопроводу
- Низкий коэффициент пульсации <3% — светильник безопасен для глаз

LED

230 В

CRI >80

IP20

+45°
+1°

3 ГОДА



АССОРТИМЕНТ

Изображение	Артикул	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Угол вращения,°	Угол рассеивания света,°	Габариты, мм
	25-10	☐ 4000	20	↓180	102	335x33x57
	25-13	☐ 4000	40	↓180	102	600x33x57
	25-11	☐ 4000	20	↓180	102	335x33x57
	25-12	☒ 6000	20	↓180	102	335x33x57
	25-14	☐ 4000	40	↓180	102	600x33x57
	25-17	☐ 4000	30	→360/↓180	102	330x22,5x120
	25-18	☐ 4000	30	→360/↓180	102	330x22,5x120
	25-21	☐ 4000	30	→360/↓180	102	340x34x90
	25-22	☐ 4000	30	→360/↓180	102	340x34x90
	25-15	☐ 4000	30	↓180	36	465x33x57
	25-16	☐ 4000	30	↓180	36	465x33x57
	25-19	☒ 6000	20	→360/↓180	36	222x22,5x120
	25-20	☒ 6000	20	→360/↓180	36	222x22,5x120