

Клей-герметик KUDO HOME универсальный 8 в 1 на основе гибридных полимеров КВК-561



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2025

Стр. 1/1

Однокомпонентный универсальный клей-герметик предназначен для склеивания и герметизации широкого спектра материалов, включая пластик, металл, стекло, дерево, керамику и бетон, благодаря превосходной адгезии. Применяется внутри и снаружи помещения. Обладает высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, прекрасно подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением, не желтеет.

Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.

СВОЙСТВА:

- Твёрдость по Shore A (ГОСТ 263-75) — 50.
- Высокая эластичность и деформационная устойчивость.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -50 °C до +100 °C.
- Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Устойчив к УФ-излучению.
- На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Клей-герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель» KUDO.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет. Состав наносить сплошным валиком.
- Разгладить полученный шов шпателем, смоченным в мыльном растворе.
- Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения герметика — около 3,5 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым клеем-герметиком поверхности очистить при помощи «Удалителя герметика универсального» KUDO. Затвердевший состав удалить механически.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -50 °C до +100 °C.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

УПАКОВКА:

Картридж 280 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ:

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от -20 °C до +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии указаны на упаковке.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

Прямой контакт с не засохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Содержимое и тару утилизировать в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019



КВК-561

EAN: 4606445057638

ITF: 14606445057635

