

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Трансмиссионное масло
RIDE GEAR OIL 75W-90 GL-5

LAVR[®]
MOTOLINE

07/2025

ОПИСАНИЕ:

Трансмиссионное масло на основе высококачественной полусинтетической базы обеспечивает надежную и стабильную работу трансмиссионных узлов в сложных эксплуатационных условиях.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Увеличивает срок службы трансмиссии
- Сохраняет стабильные свойства при высоких нагрузках
- Защищает от коррозии и окисления во всем интервале эксплуатации

ДОПУСКИ:

GL-5, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97321-89, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E, ZF TE-ML 16B/16C/17B/19B/21A.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	SAE J 300	75W-90
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	98,29 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	16,38 мм²/с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	172
Коррозионное воздействие на медных пластинках (в течение 3ч при 120°C)	ASTM D 130	1A
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-44°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендовано для использования в редукторах мототехники и автомобилей, а также дифференциалах, гипоидных передачах, коробках отбора мощности и других узлах трансмиссии, где необходимо масло с классификацией API GL-5.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя техники! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого масла, не смешанного с другими.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 Л Пластиковая канистра Art. Ln2067



Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru