



## 2К Протравливающий грунт 2:1



| Артикул     | Описание        | В коробке |
|-------------|-----------------|-----------|
| 10.307.1000 | 1 л грунт       | 6 шт.     |
| 10.406.0500 | 0.5 л активатор | 6 шт.     |

Двухкомпонентный протравливающий грунт с функцией защиты от коррозии. Использование протравливающего грунта обеспечивает надежную адгезию любых лакокрасочных покрытий к металлам.

- Фосфатирующий протравливающий грунт
- Гарантирует адгезию к любым металлическим деталям кузова, используемым в автомобилях
- Защищает металл от коррозии
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Дальнейшая обработка – спустя короткое время.

| Адгезия к материалам                    |   |
|-----------------------------------------|---|
| Сталь, оцинкованная сталь, алюминий     | + |
| Старые/заводские лакокрасочные покрытия | + |
| Полиэфирные шпатлевки                   | + |
| Термопластичные покрытия                | - |

## Подготовка к нанесению

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель</li><li>• Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие</li><li>• Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240</li><li>• Вновь очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель, и полностью высушить</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Нанесение

|  |                                                                            |  |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|  | Смешать в соотношении 2:1 с активатором для 2К Протравливающего грунта 2:1 |  | Дюза: 1.2 – 1.5 мм<br>Входное давление: 2.0 – 2.5 бар |
|  | Продукт готов к нанесению                                                  |  | 1 – 2 слоя = 8 – 10 мкм                               |
|  | до 12 часов / 20°C                                                         |  | Выдержка: 15 минут                                    |

## Нанесение с промежуточным шлифованием

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Перекрывать 2К наполнителями и далее любыми лакокрасочными системами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны</li><li>• Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия</li><li>• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала</li><li>• Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию</li><li>• TOP10 2К Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям</li></ul> |

## Технические характеристики

|                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Цвет                                                                                           | желтый                         |
| Плотность (при 20°C), г/см³                                                                    | 0.96 (грунт); 0.86 (активатор) |
| Срок годности грунта                                                                           | 24 месяца                      |
| Срок годности активатора для грунта                                                            | 12 месяцев                     |
| Хранить в вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей при температуре +5°C...+35°C |                                |