



Quality Formula

TOP GEAR GL5 85W90

Трансмиссионное масло QF TOP GEAR GL5 85W90 TY 19.20.29 – 015-99439528-2023

Спецификации	API GL-5	MB 235.0
	MAN 342 M1	ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
	ОАО «АВТОВАЗ»	
Описание	Всесезонное трансмиссионное масло предназначено для тяжело нагруженных узлов современной техники, требующей соответствия стандарту API GL-5.	
Применение	Минеральное трансмиссионное масло разработано для тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. Рекомендуется для всех видов автомобильных трансмиссий и дифференциалов, для которых требуется масло уровня API GL-5 SAE 85W-90.	

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	85W-90
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	17,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	217
Температура застывания, °С	ASTM D97	-28

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
LUKOIL	LUKOIL TM-5 85W90
GAZPROMNEFT	SUPER T3 85W90



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

