



Quality Formula

RACE OPTI SL 10W40

Моторное масло QF RACE OPTI SL 10W40 ТУ 19.20.29-013-99439528-2023

Спецификации

API SL/CF

ACEA A3/B4-16

MB 229.1

Описание

Полусинтетическое моторное масло обеспечивает максимальную защиту двигателя от негативных воздействий. Высокоиндексные базовые масла обеспечивают отличные термоокислительные свойства, обеспечивают легкий пуск двигателя даже при низких температурах. Многофункциональный пакет присадок последнего поколения сохранит чистоту двигателя и отличную защиту на всем межсервисном интервале.

Применение

Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях легковых, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, требующих соответствие требованиям ACEA A3/B4-16; MB 229.1 или API SL/CF (и предыдущих поколений) класса вязкости SAE 10W-40.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		10W-40
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,87
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,4
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	227
Температура застывания, °С	ASTM D97	-37

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
MANNOL	DEFENDER 10W40 SL
ROLF	ENERGY 10W40 A3/B4 SL/CF
LUKOIL	LUXE 10W40
GAZPROMNEFT	PREMIUM L 10W40



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

