



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

BASIC - Циркуляционные насосы 71242006 BASIC PRO 80-10SF 3x380V

Описание модельного ряда:

Насосы BASIC/BASIC PRO являются насосами с изолированным защитной гильзой ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала. В этом узле применяются всего два уплотнительных кольца, а подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Электродвигатель с одной либо тремя скоростями. Керамические радиальные подшипники. Графитовый упорный подшипник. Защитная гильза, наружная оболочка ротора и подшипниковая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием.

Клеммная коробка легко открывается и снабжена зажимами для подключения кабеля. Кабельный ввод имеет уплотнение и приспособление для снятия механических напряжений в кабеле. Кабельный ввод может выдвигаться наружу из направляющей втулки для облегчения монтажа. В комплекте латунные гайки с резиновыми уплотнителями или ответные фланцы.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

Циркуляция воды или гликолевой жидкостей в:

- Системах отопления;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет одну или три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а так же снижает шумовые характеристики и исключит из конструкции подвижные уплотнения, что повышает надежность;
- Вал и подшипник скольжения выполнены из керамики или графита, что в свою очередь увеличивает срок службы насоса;
- Вал и подшипники устойчивы к налипанию окислы;
- Антикоррозионное катафорезное покрытие проточной части насоса;
- Возможность использования в системах горячего водоснабжения;
- Уровень шума снижен на 7 дБ(А).

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	71242006	BASIC PRO 80-10SF 3x380V	104 890 руб.
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008	Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL	40 890 руб.
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011	Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL	45 050 руб.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	71242006
Наименование продукта:	BASIC PRO 80-10SF 3x380V
Прайс-лист с НДС:	104 890 руб.
Технические данные	
Макс расход:	47 м³/ч
Макс напор:	12 м
Режим работы:	3 скорости
Материалы	
Корпус:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Нерж. сталь
Вал:	Нерж. сталь
Подшипник:	Графит
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Мак рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Монтажная длина:	360 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	1300 / 1000 / 930 Вт
Номинальное напряжение:	3x380 В (50 Гц)
Номинальный ток:	3,05 / 1,75 / 1,6 А
Пусковой ток:	8,81 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 50 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса (нетто):	24.1 кг
Масса (брутто):	29.1 кг
Габариты без упаковки:	265x354x360 (h) мм
Габариты упаковки:	293x393x338 (h) мм

71242006 BASIC PRO 80-10SF 3x380V

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³


BASIC - Циркуляционные насосы

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

71242006 BASIC PRO 80-10SF 3x380V



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
71242006 BASIC PRO 80-10SF 3x380V**



Скачать BIM



Скачать DWG 3D