ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Масло гидравлическое вилочное GT FORK OIL 10W



ОПИСАНИЕ:

Высококачественное синтетическое вилочное масло обеспечивает образцовую управляемость, комфорт в движении и высокую энергоемкость подвески. Разработано специально для высоконагруженных вилок спортивных мотоциклов. Специальная формула уменьшает потери сопротивления сдвигу, гарантируя плавность и точность управления в любых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает максимально чувствительный отклик руля
- Сохраняет стабильные свойства в процессе ударных нагрузок
- Препятствует вспениванию и отверждению уплотнителей, сохраняя эффективность подвески

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	-	10W
Вязкость при 40°С (104°F)	ASTM D 445	48,37 мм²/с
Вязкость при 100°С (212°F)	ASTM D 445	8,75 мм²/с
Индекс вязкости	ΓΟCT 25371-2018	162
Коррозионное воздействие на медных пластинках (в течение 3 ч при 120°C)	ASTM D 130	1A
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-50°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендовано для использования в телескопических вилках: классических и перевернутых.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя техники! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L Пластиковая канистра Art. Ln7884

