

Технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Количество элементов управления	Габаритные размеры ВхШхГ, мм
ЕТ020066	Корпус ВХМ47-А1/22	1	47 х 47 х 66,5
ЕТ020067	Корпус ВХМ47-А2/22	2	47 х 47 х 99,5
ЕТ020068	Корпус ВХМ47-А3/22	3	47 х 47 х 132,5
ЕТ020069	Корпус ВХМ47-А4/22	4	47 х 47 х 165,5
ЕТ020070	Корпус ВХМ47-А5/22	5	47 х 47 х 198,5
ЕТ020071	Корпус ВХМ47-В1/22	1	51 х 47 х 89,7
ЕТ020072	Корпус ВХМ47-В2/22	2	51 х 47 х 122,7
ЕТ020073	Корпус ВХМ47-В3/22	3	51 х 47 х 155,7
ЕТ020074	Корпус ВХМ47-В4/22	4	51 х 47 х 188,7
ЕТ020075	Корпус ВХМ47-В5/22	5	51 х 47 х 221,7

Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминий
Материал торцевых крышек	Пластик
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц U_i , В	660
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001	II
Степень защиты, IK	IK09
Степень защиты, IP	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации °С	- 25...55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении °С	-40...70 °С
Цвет основания корпуса	Серебро
Кабельный ввод	PG13,5