

Структура условного обозначения

$$\frac{\mathbf{GQ22}}{1} - \frac{\mathbf{X}}{2} - \frac{\mathbf{X}}{3} + \frac{\mathbf{X}}{4} + \frac{\mathbf{X}}{5} + \frac{\mathbf{X}}{6} + \frac{\mathbf{X}}{7} + \frac{\mathbf{X}}{8} + \frac{\mathbf{IP65}}{9}$$

1. Условное обозначение выключателя кнопочного серии:

GQ22 – код серии;

- 2. Код изделия: L выключатель/переключатель, штырьковый разъем.
- 3. Условное обозначение контактной группы:

11 - C-NO-NC:

22 - 2C-2NO-2NC.

4. Условное обозначение режима работы:

Z – с фиксацией;

TSB – аварийная кнопка;

Х - селекторный;

Y – замок с ключом;

отсутствует – без фиксации.

- 5. Условное обозначение типа подсветки/ Рабочее положение переключателя и тип блокировки с помощью ключа/Тип управления переключателем и тип замка с ключом:
 - **D** точечная;
 - Е кольцевая;
 - 21 двухпозиционный с фиксацией;
 - 31 трехпозиционный с фиксацией;
 - 23 двухпозиционный без фиксации;
 - 33 трехпозиционный без фиксации.
- 6. Условное обозначение цвета лампы:

R - красный;

G – зеленый;

Y – желтый;

О – оранжевый;

 \mathbf{B} – синий;

W – белый.

7. Номинальное напряжение лампы:

6V - 6BAC/DC;

12V - 12 B AC/DC;

24V - 24 B AC/DC;

110V – 110 B AC/DC;

220V – 220 B AC/DC.

- 8. Условное обозначение исполнения базы по материалу:
 - S нержавеющая сталь.
- 9. Условное обозначение степени защиты от внешних воздействий: IP40, IP65.