

Технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики

Переключатели						
Артикул	Наименование	Контактная группа	Количество рабочих положений	Тип управляющего элемента	Тип управления	Фото
ET259208	GQ22-L-11X/21/S	C-NO-NC	2	Рукоятка	С фиксацией	
ET259209	GQ22-L-11X/23/S	C-NO-NC	2	Рукоятка	Без фиксации	
ET259210	GQ22-L-11X/31/S	C-NO-NC	3	Рукоятка	С фиксацией	
ET259211	GQ22-L-11X/33/S	C-NO-NC	3	Рукоятка	Без фиксации	
ET259214	GQ22-L-11Y/21/S	C-NO-NC	2	Замок с ключом	С фиксацией	
ET259216	GQ22-L-11Y/23/S	C-NO-NC	2	Замок с ключом	Без фиксации	
ET259215	GQ22-L-11Y/31/S	C-NO-NC	3	Замок с ключом	С фиксацией	
ET259212	GQ22-L-22X/31/S	2C-2NO-2NC	3	Рукоятка	С фиксацией	
ET259213	GQ22-L-22X/33/S	2C-2NO-2NC	3	Рукоятка	Без фиксации	
ET259217	GQ22-L-22Y/31/S	2C-2NO-2NC	3	Замок с ключом	С фиксацией	

Выключатели кнопочные

Артикул	Наименование	Контактная группа	Цвет кнопки или подсветки	Тип управляющего элемента	Тип управления	Фото
ET020089	GQ22-L-11/S	C-NO-NC	Металл	Цилиндр	Без фиксации	
ET020093	GQ22-L-11E/G/220V/S	C-NO-NC	Зеленый	Цилиндр с подсветкой	Без фиксации	
ET020090	GQ22-L-11E/G/S	C-NO-NC	Зеленый	Цилиндр	Без фиксации	
ET020094	GQ22-L-11E/R/220V/S	C-NO-NC	Красный	Цилиндр с подсветкой	Без фиксации	
ET020091	GQ22-L-11E/R/S	C-NO-NC	Красный	Цилиндр	Без фиксации	
ET020092	GQ22-L-11TSB	C-NO-NC	Красный	Гриб	С фиксацией	

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра				
Материал корпуса		Нержавеющая сталь				
Материал контактов		Серебряный сплав				
Номинальный тепловой ток I _{th} , А		5				
Номинальное рабочее напряжение U _e кнопки частотой 50Гц, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток I _e в категории применения, А	AC-15	0,5	1	-	-	-
Номинальное рабочее напряжение U _e кнопки постоянного тока, В		220	110	24	12	-
Номинальный рабочий ток I _e в категории применения, А	DC-13	-	0,2	1	1	-
Номинальное рабочее напряжение U _e ламп частотой 50Гц, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток I _e в категории применения, мА	AC-15	2	2	15	15	15
Номинальное рабочее напряжение U _e ламп постоянного тока, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток I _e в категории применения, мА	DC-13	2	2	15	15	15
Номинальное напряжение изоляции U _i , В		250				
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		2				
Допустимая частота коммутации в час, циклов ВО		1 200				
Электрическая износостойкость, циклов ВО		50 000				
Механическая износостойкость, циклов ВО	выключатель	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов ВО	переключатель	500 000				
Механическая износостойкость, циклов ВО	переключатель с ключом	200 000				
Диапазон рабочих температур °С		-25°С...+55°С				
Степень защиты		IP40, IP65				
Ударопрочность		10G				
Установочный диаметр, мм		22,0				
Толщина монтажной панели, мм		1-10				
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	0,5-1,5				
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	двойной	0,5-0,75				
Тип клемм		штырьковый				
Размер наконечника		2.8×0.8mm				
Термостойкость припоя		320 °С не более 2 с				