

Структура условного обозначения

$$\frac{\mathbf{BK30}}{1} - \frac{\mathbf{X}}{2} \frac{\mathbf{X}}{3} \frac{\mathbf{X}}{4} \frac{\mathbf{X}}{5} \frac{\mathbf{X}}{6} \frac{\mathbf{X}}{7} \frac{\mathbf{X}}{8} \frac{\mathbf{IP65}}{9}$$

1. Условное обозначение выключателя кнопочного серии:

ВК30 - код серии;

2. Условное обозначение срабатывания контактов:

Без обозначения – быстродействующий;

М – с задержкой срабатывания.

3. Условное обозначение контактной группы:

11 – 1HO+1H3;

10 – 1HO;

20 - 2HO;

01 – 1H3.

4. Условное обозначение режима работы:

Р – металлическая кнопка без фиксации;

МВ – кнопка "Гриб" без фиксации;

TSC - кнопка "Гриб" с фиксацией;

X – переключатель;

ХВ – переключатель длинная рукоятка;

YA – переключатель с замком;

5. Условное обозначение рабочего положения переключателя и тип блокировки с помощью ключа/тип управления переключателем и тип замка с ключом:

21 - двухпозиционный с фиксацией;

31 - трехпозиционный с фиксацией;

6. Условное обозначение цвета лампы или кнопки:

R – красный;

G – зеленый;

Y – желтый;

О – оранжевый;

 \mathbf{B} – синий;

N – черный;

W – белый.

7. Номинальное напряжение лампы:

24V – 24 B AC/DC;

220V – 220 B AC/DC.

8. Условное обозначение исполнения базы по материалу:

 \mathbf{P} – пластик.

9. Условное обозначение степени защиты от внешних воздействий: **IP65**.