

Техническая информация

ЕНС **Фильтр противоаэрозольный AirOne P3R D** **JETA SAFETY**

Артикул: 5536-P3RD-PRO

Фильтр противоаэрозольный AirOne класса P3 R D с угольным слоем



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Состав	100% полипропилен
Состав угольного слоя	60% активированный уголь, 20% полипропилен, 20% акриловая кислота
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011, EN 143: 2000
Маркировка	P3 R D (класс 3 – фильтр высокой эффективности, R – возможно повторное использование, D – устойчивость к запылению)
Защита от веществ	Твердые аэрозоли (пыль) в высоких концентрациях до 50 ПДК, металлическая, древесная, каменная, бетонная, угольная, зерновая, кварцевая пыль, аэрозоли, стекловолокно, сварочный дым
Крепление	Байонетное

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



ООО «АВТОграф Сейфти»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

www.jetasafety.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

AMPOWER ENTERPRISE CO.,LTD. Место нахождения: Room 4, Floor 19, Building 6, Oceanwide Soho Town, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei, Китай. Адрес места изготовления продукции: National Road 107, Xiangyanghu Town, Xian'an District, Xianning City, Hubei Province, Китай.

ОПИСАНИЕ

Фильтры противоэрозийные Jeta Safety — это бескомпромиссное решение в сфере защиты дыхания. Фильтры применяются совместно с полумасками и полнолицевыми масками Jeta Safety. Пара фильтров устанавливается на маску при помощи байонетного крепления.

Технология AirOne обеспечивает невероятно низкое сопротивление дыханию даже после длительного использования (максимальная воздухопроницаемость в 13 раз ниже требований ГОСТ). Увеличенная: площадь фильтруемой поверхности (в 7 раз в сравнении с аналогами) значительно увеличивает срок службы. Более низкая стоимость за час работы в сравнении с аналогами. Фильтр имеет угольный слой. Устойчив к повышенной влаге. Уровень фильтрации 99,99%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

При сварке, зачистке, резке, сверлении металла, сортировке мусора, коммунальных работах, при работе со смазочными жидкостями, асбестом, стекловолокном, для особо пыльных работ.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение фильтров должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Срок хранения — 5,5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723