

ПАСПОРТ

Труба автомобильная гофрированная

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Труба автомобильная гофрированная.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Труба гофрированная автомобильная предназначена для монтажа и тюнинга электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Может применяться для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Труба поставляется в бухте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Материал: полипропилен (PP)

Температура эксплуатации: -40...+105 °C

Температура монтажа: -15...+35 °C

Устойчивость к УФ-излучению: да

Прочность при сжатии: 350 Н

Прочность на разрыв: 100 Н

Цвет: черный

Таблица 1. Характеристики по артикулам

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Номинальный диаметр, мм	Разрезная	Распространяет горение	Длина бухты, м	Степень защиты
16-1052	6,8	9,7	Нет	Да	50	IP55
16-1057	9,8	12,7				
16-1076	13,4	18,3				
16-1077	16,5	21,2				
16-1047	4,7	7,3	Да		100	IP20
16-1048						
16-1050	6	9				
16-1051	6,8	9,7				
16-1054	7,5	11				
16-1055	9	12				
16-1056	9,8	12,7				
16-1059	11,5	15,4				
16-1060	12,4	16,5				
16-1062	13,4	18,3				

16-1063	14,7	19,3	Да	Да	50	IP20
16-1064	16,5	21,2				
16-1065	18,5	24,2				
16-1066	19,2					
16-1067	19,9	25				
16-1069	25	32				
16-1070	26					
16-1068	22,6	28,3				
16-1084	28,3	34,5				
16-1083	8,5	12				
16-1085	12,7	16				
16-1087	17	21				
16-1082-200	4,7	7,3	Нет		200	IP55
16-1088-200	8,5	12				
16-1089-200	12,4	16,5				
16-1050-200	6	9	Да			
16-1051-200	6,8	9,7				
16-1052-200	6,8	9,7	Нет			
16-1057-200	9,8	12,7				
16-1077-200	16,5	21,2				

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключенном питании. Трубы не являются изделиями, обеспечивающими электробезопасность.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +50 °С.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы 5 лет.

Гарантия 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ПОСТАВЩИКА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: ООО «СДСПЛАСТ», 249192, Россия, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Первомайская, зд. 9/7, пом. 14.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.