

LITOPOXY COLOR

Паста для ручной колеровки
эпоксидных затирок и клеев

НОВИНКА!



Внутренние
и наружные
работы



100% совме-
стимость с
эпоксидными
затирками и
клеями



Сохраняет
характеристики
затирки и клея

Назначение

Колеровка эпоксидных затирок и клеев.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов.
Совместима с системами «теплый пол», «теплая стена»

Фасовка

Фасовка 1 шт	9,26 мл
Кол-во в коробке, шт.	6
Кол-во на палете, шт	1296

Ключевые свойства

- 100% совместимость с эпоксидными затирками
- стойкие однородные цвета
- не влияет характеристики эпоксидных составов

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по заполнению межплиточных швов рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Полностью выдавить пасту из тюбика в эпоксидную базу (компонент А) в соотношении 1 тюбик – 1 кг эпоксидной затирки. Перемешать вручную металлическим шпателем до получения однородной массы. Возможно смешивание нескольких цветов. В этом случае общий объем вводимого пигмента не должен превышать 5% от веса эпоксидной затирки. Срок хранения заколерованной базы (компонента А) полностью соответствует остаточному сроку хранения эпоксидной затирки. Внимание! С осторожностью применять на пористых материалах во избежании прокрашивания. Выполнить тестовую затирку швов.

Состав

Пигмент, пластификатор, функциональные добавки.

Цветовая гамма

