



ООО ПК «Технология»
ИНН: 7604290070,
Адрес: 150049. г. Ярославль, пр-т Толбухина, 17а, оф.311

Контакты: +7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ ИДН-300-1 основной элемент КОМПОЗИТ (ГП)

1. Описание и назначение

ИДН устанавливается на дорожное полотно для принудительного снижения скорости передвижения транспортных средств, с целью повышения безопасности на дорогах. ИДН следует применять на участках улиц, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, поликлиниками, больницами. Цвет изделия чёрный, цвет светоотражателя – жёлтый. Коэффициент яркости контрастирующего материала не менее 30%. На наружной поверхности элементов имеются выступы сферической формы для более хорошего сцепления с автомобильными шинами. Температура эксплуатации от -50°C до +60°C.



2. Технические характеристики

Материал изготовления	Полимерно-песчаная смесь (композит)
Армирование металлокордом	Нет
Длина по проезду, мм	300
Ширина, мм	500
Высота, мм	35
Количество светоотражателей, шт.	1
Размеры одного светоотражателя, мм	150x110
Цвет светоотражателя	Жёлтый
Количество крепёжных отверстий, шт.	4
Диаметр крепёжных отверстий, мм	11
Диаметр окна крепёжного отверстия, мм	24
Армирование крепёжных отверстий	Нет
Температура эксплуатации	От -50°C до +50°C
Масса, кг	6
Расчётный объём изделия, м³	0,006
Тип упаковки	Поштучно без упаковки
Требуется ли жёсткая упаковка	Не требуется
Размеры паллеты, мм	1200x1200
Вместимость на паллете, шт.	200

3. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Хранить при температуре не выше 25°C, с относительной влажностью в помещении не более 70%. Эксплуатация изделий должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта. Запрещается при загрузке/разгрузке бросать изделия. Запрещается устанавливать изделия на неровную поверхность.

4. Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

Наименование: ИДН-300-1 основной элемент КОМПОЗИТ (ГП)

Количество:
Дата изготовления (месяц и год):
Продавец:
Дата продажи:

Директор



С.В. Шаломин