

го воздействия на организм человека, работа с ним не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

- При обнаружении неисправности сальник необходимо демонтировать, прекратить его эксплуатацию и заменить изделие на исправное.

- По истечении срока службы изделие утилизируется.

9. Сведения об утилизации:

Сальник серии PG ETP не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

10. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы: 3 года.

Изготовитель: Zhejiang Langdao Electric Co.,Ltd. Адрес: No. 13, Xiangzhong West Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, Китай.

Импортер: ООО «Электотехимпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Новодворский с/с, 18, пом. 17.

Дата изготовления « » _____ 20__ г.

Дата продажи « » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ штамп магазина

EAC



Руководство по эксплуатации

Сальник



1. Назначение:

Для ввода проводов и кабелей (а также вводов из гладких жестких труб ПВХ) с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в местах ввода от воздействия пыли и влаги.

2. Применение:

Обеспечивают защиту проводников от механического повреждения. Защищают сборку от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

3. Материалы:

В сальниках PG уплотнитель и прокладка выполнены из высококачественной резины, устойчивой к воздействию температуры и влаги. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона с высококойстой костью к нагреву.

4. Преимущества:

Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40°C до +80°C) и устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.). Простой монтаж при помощи газового ключа.

5. Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размер кабеля, фиксируемый в нейлоновых кабельных вводах торговой марки ETP	Количество штук в упаковке
	Сальник 9 PG IP68 черный ETP	55009	4-6 мм	100
	Сальник 11 PG IP68 черный ETP	55011	5-10 мм	100
	Сальник 13,5 PG IP68 черный ETP	55013	6-12 мм	100
	Сальник 16 PG IP68 черный ETP	55016	10-14 мм	100
	Сальник 19 PG IP68 черный ETP	55019	12-15 мм	100
	Сальник 21 PG IP68 черный ETP	55021	13-18 мм	50
	Сальник 25 PG IP68 черный ETP	55025	16-21 мм	50
	Сальник 36 PG IP68 черный ETP	55036	21-32 мм	20
	Сальник 48 PG IP68 черный ETP	55048	34-44 мм	20

6. Технические характеристики:

Параметры	Значения
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80
Материал	PA66
Цвет	черный

7.Комплектность:

Смотреть Рис.1



Рис. 1

8. Указание мер безопасности:

- Работы по монтажу сальников должны производиться с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок» и «Правил техники безопасности».
- Монтаж сальников должен производиться при отключенном электропитании при температуре от -15 до +40°C.
- В условиях хранения и эксплуатации сальники не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредно-