

ПМЕ 25А пускатели эм

Технические характеристики

Наименование	Напряжение катушки управления Uс, В	In, А	Uе, В	Тип реле	Степень защиты	Доп. контакты	Габаритные размеры, ус тановочные размеры, мм	Способ монтажа	Артикул
ПМЕ-211 УХЛ4 В	220	25	660	без реле	IP00	1з	89x116x93	Винтовой	ET000113
						1з+1р			ET000115
						2з+2р			ET522445
	380					1з			ET000114
						1з+1р			ET000116
						2з+2р			ET522446
ПМЕ-212 УХЛ4 В	220	25	660	РТТ-141 21,3-25,0 А	IP00	1з	89x116x170	Винтовой	ET000117
						1з+1р			ET000119
						2з+2р			ET522447
	380					1з			ET000118
						1з+1р			ET000120
						2з+2р			ET522448
ПМЕ-213 УХЛ4 В	220	25	660	без реле	IP00	2з+2р	200x130x130	Винтовой	ET000121
						4з+4р			ET000123
	380					2з+2р			ET000122
						4з+4р			ET000124
ПМЕ-214 УХЛ4 В	220	25	660	РТТ-141 21,3-25,0А	IP00	2з+2р	200x130x170	Винтовой	ET000125
						4з+4р			ET000127
	380					2з+2р			ET000126
						4з+4р			ET000128
ПМЕ-221 УЗ В	220	25	660	без реле	IP30	1з	150x154x220	Винтовой	ET000129
						2з+2р			ET000131
	380					1з			ET000130
						2з+2р			ET000132
ПМЕ-222 УЗ В	220	25	660	РТТ-141 21,3-25,0А	IP30	1з	150x154x220	Винтовой	ET000133
						1з+1р			ET000135
						2з+2р			ET000137
	380					1з			ET000134
						1з+1р			ET000136
						2з+2р			ET000138