



КРАСКА АКРИЛОВАЯ

ПО КИРПИЧУ

АТМОСФЕРСТОЙКАЯ

- ✓ выравнивает разнотон окрашиваемой поверхности
- ✓ обладает хорошей укрывистостью
- ✓ предотвращает повторное появление высолов
- ✓ не выгорает
- ✓ экологически чистая, без резкого запаха
- ✓ создаёт износостойкое декоративное покрытие

Краткое описание	Высококачественная матовая водно-дисперсионная краска по кирпичу произведена по технологиям компании ABC Фарбен.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	песочный; коричневый; серый; терракотовый; красно-коричневый
Тип работ	наружные и внутренние
Класс истирания	1 класс
Блеск	глубокоматовый
Область применения	Краска предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, бетона, шифера, черепицы и других пористых поверхностей (может наноситься на дерево и цементно-стружечные материалы обязательно после предварительного грунтования) от атмосферных воздействий - дождя, снега, ультрафиолетового излучения. Подходит для внутренних работ.
Срок службы покрытия	до 8 лет
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Поверхность рекомендуется предварительно загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения Olesolog для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительно нагрева. Не перемешивать до полной разморозки.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя.
Рекомендации по нанесению	Укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания. Дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10%.
Расход	Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и цвета. Средний расход на один слой 120-200 г/м².
Время высыхания	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха до 80 % - 1 час, между слоями - 2 часа.
Колеровка	нет
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг, 7кг, 14кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, краска акриловая ПО КИРПИЧУ атмосферостойкая