

ПАСПОРТ.

Люк тип С ПП-630 760x630x100 (Средний)

1. Назначение и область применения:

Люк тип С ПП-630 760x630x100 (Средний) предназначен для установки на тротуарах, дворовых территориях, других местах с умеренным движением легкового транспорта

2. Основные данные и характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Диаметр корпуса: 760 мм

Диаметр крышки: 630 мм

Высота: 100 мм

Масса: 44 кг.

3. Люк тип С ПП-630 760x630x100 (Средний) расчитан на нагрузку 150кН (до 15т на 1м. кв.) при соблюдении условий монтажа и эксплуатации:

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус люка (обечайку), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Обечайка люка должна быть установлена на ровную опорную поверхность, исключающую возможность деформации обечайки и обеспечивающую равномерную опору всей площади основания обечайки.
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию

4. Количество изделий в партии: 20шт.

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

