

ПАСПОРТ.

Люк тип Т ПП-630 760x630x100 (Тяжелый)

1. Назначение и область применения:

Люк тип Т ПП-630 760x630x100 (Тяжелый) предназначен для установки на территориях АЗС, автосервисов, на проезжей части в области жилой территории и стоянки для автомобилей

2. Основные данные и характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Диаметр корпуса: 760 мм

Диаметр крышки: 630 мм

Высота: 100 мм

Масса: 50 кг.

3. Люк тип Т ПП-630 760x630x100 (Тяжелый) рассчитан на нагрузку 250кН (до 25т на 1м. кв.) при соблюдении условий монтажа и эксплуатации:

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус люка (обечайку), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Обечайка люка должна быть установлена на ровную опорную поверхность, исключаящую возможность деформации обечайки и обеспечивающую равномерную опору всей площади основания обечайки.
- **Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию**

4. Количество изделий в партии: 20шт.

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

