

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE SPECIAL 2T
SYNTHETIC MOTOR OIL 2T

LAVR[®]
MOTOLINE

07/2025

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое моторное масло для требовательных 2-тактных двигателей мотоциклов: эндуро, кросс, скутеров, мопедов. Полностью синтетическая основа обладает высокой способностью к сгоранию, что снижает дымность выхлопа, препятствует образованию отложений и защищает от прихватов и задигов.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мгновенно образует однородную смесь с топливом
- Снижает дымность выхлопа и препятствует образованию отложений
- Повышает устойчивость двигателя к ударным нагрузкам

ДОПУСКИ:

JASO FD, ISO-L-EGD, API TC.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: красный

Запах: специфический

Кинематическая вязкость при 100°C	12,2 мм²/с
Индекс вязкости	180
Щелочное число TBN	3,25 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	203°C
Температура застывания	-43°C
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C	5348 мПа*с
Сульфатная зольность	0,18 %

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 2-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При смазке топливно-масляной смесью:

Залить масло в топливный бак. Дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно.

При отдельной смазке:

Залить масло в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

Пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до 40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7743

4 L ПЭ канистра Art. Ln7744



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru