

7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP
2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd. 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP
3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:
ТУ 27.40.25-001-44089136-2021;

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номера сертификатов:
ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.02582/22 (со съёмными лампами)
ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.02581/22 (светодиодные)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Прибор не предназначен для эксплуатации вне зданий.		Знак соответствия директивам ЕС.
	Прибор пригоден для эксплуатации вне зданий.		Знак маркировки соответствия продукции техническим регламентам ТС (Таможенного Союза).
	Места использования (монтажа) светильника.		Светильник снабжён пультом дистанционного управления.
	Тип ламп и их наличие в комплекте светильника.		Мощность и цветовая температура светодиодного светильника.
	Наличие крепёжных элементов в комплекте светильника.		Приблизительный световой поток светодиодного светильника.
	Номинальное напряжение, количество и максимальная мощность ламп.		Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) со ступенчатой регулировкой. Управляется обычным выключателем.
	Класс 1 защиты от поражения электрическим током (заземление). Жёлто-зелёный провод светильника соединить с проводом заземления.		Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости.
	Класс 2 защиты от поражения электрическим током (усиленная изоляция). Не соединять светильник с заземлением.		Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги.
	Класс 3 защиты от поражения электрическим током (низкое напряжение).		Светильник пригоден для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью.
	Светильником оборудован диммером (регулятором яркости) с непрерывной регулировкой		Диаметр отверстия под светильник, мм.
	Светильник оборудован выключателем.		Размер отверстия под светильник, мм.
	Светильник оборудован ножным выключателем.		Длина приложенного сетевого шнура.
	Светильник требует сборки перед использованием		Ссылка на инструкцию в комплекте светильника

Заполняет торговое предприятие

_____ артикул	« _____ » _____ 20 _____ г.
	дата продажи
Штамп магазина и его адрес	подпись продавца