

# фаза

Цветовая температура  
 **6500K**

серия  
**СДО**

**IP65**



Прожектор светодиодный серии СДО предназначен для наружного освещения открытых пространств, архитектурных объектов, торговых площадей и декоративной подсветки.

Диапазон напряжения  
**~198–253В**

Номинальная мощность  
**20Вт / 30Вт / 50Вт /  
70Вт / 100Вт / 150Вт /  
200Вт**

- Корпус из литого алюминия с антикоррозийным покрытием.
- Защитное прозрачное закаленное стекло.
- Поворотная скоба крепления типа "Ли́ра".
- Несъемный встраиваемый линейный блок питания.

## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

| Штрих-код     | Код для заказа | Артикул                   | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|---------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------|---------------|
| 4895205047266 | 5047266        | СДО-20 20w 6500K BL IP65  | 20           | 1600               | 96x90x25               | 0,13    | 1/60          |
| 4895205047280 | 5047280        | СДО-20 30w 6500K BL IP65  | 30           | 2400               | 116x106x25             | 0,18    | 1/60          |
| 4895205047303 | 5047303        | СДО-20 50w 6500K BL IP65  | 50           | 4000               | 143x122x25             | 0,25    | 1/40          |
| 4895205047327 | 5047327        | СДО-20 70w 6500K BL IP65  | 70           | 5600               | 176x152x25             | 0,38    | 1/40          |
| 4895205047341 | 5047341        | СДО-20 100w 6500K BL IP65 | 100          | 8000               | 218x197x25             | 0,57    | 1/20          |
| 4895205068452 | 5068452        | СДО-20 150w 6500K BL IP65 | 150          | 12000              | 320x282x30             | 1,48    | 1/10          |
| 4895205068476 | 5068476        | СДО-20 200w 6500K BL IP65 | 200          | 16000              | 375x310x30             | 1,68    | 1/5           |