

ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного
галогенного прожектора.



Основные особенности и преимущества:

- **Надежность.** Повышенная толщина кабеля (1.6 мм) обеспечивает лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- **Простой монтаж.** Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса
- **Безопасность.** Защитная дополнительная клипса на корпусе предотвращающая выпадение рассеивателя со временем

IP65

CRI70

T, min
-20 °C
T, max
+45 °C15 000
часовГарантия
2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов
BVP156 G2 LED8/NW 220-240 10W WB	911401813487	10	810	4 000	15 000
BVP156 G2 LED8/CW 220-240 10W WB	911401813587	10	810	6 500	15 000
BVP156 G2 LED16/NW 220-240 20W WB	911401813787	20	1 620	4 000	15 000
BVP156 G2 LED16/CW 220-240 20W WB	911401813887	20	1 620	6 500	15 000
BVP156 G2 LED24/NW 220-240 30W WB	911401814087	30	2 430	4 000	15 000
BVP156 G2 LED24/CW 220-240 30W WB	911401814187	30	2 430	6 500	15 000
BVP156 G2 LED40/NW 220-240 50W WB	911401814387	50	4 050	4 000	15 000
BVP156 G2 LED40/CW 220-240 50W WB	911401814487	50	4 050	6 500	15 000
BVP156 G2 LED80/NW 220-240 100W WB	911401814687	100	8 150	4 000	15 000
BVP156 G2 LED80/CW 220-240 100W WB	911401814787	100	8 150	6 500	15 000
BVP156 G2 LED135/NW 220-240V 150W WB	911401814987	150	12 200	4 000	15 000
BVP156 G2 LED135/CW 220-240V 150W WB	911401815087	150	12 200	6 500	15 000
BVP156 G2 LED180/NW 220-240V 200W WB	911401815287	200	16 300	4 000	15 000
BVP156 G2 LED180/CW 220-240V 200W WB	911401815387	200	16 300	6 500	15 000