

ОПИСАНИЕ:

Специальная присадка для увеличения октанового числа бензина на 2 – 5 единиц, в зависимости от качества модифицируемого топлива.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Устраняет детонацию двигателя
- Предотвращает нагарообразование
- Улучшает процессы смесеобразования и сгорания
- Увеличивает ресурс двигателя
- Снижает расход топлива
- Безопасна для каталитического нейтрализатора
- Упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка
Плотность при 20°C: не менее 0,78 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов бензиновых двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.

1. Коррекция свойств: упаковка на 40 – 60 литров бензина.
2. Стабилизация: упаковка на 80 – 120 литров бензина.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2111

