

ОПИСАНИЕ:

Присадка в дизельное топливо комплексного действия оказывает очищающее воздействие на все элементы топливной системы дизельного двигателя.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Запатентованный очищающий комплекс LAVR ISP/DET™
- Удаляет отложения в топливной системе и препятствует их повторному образованию
- Восстанавливает факел распыла форсунок
- Облегчает холодный запуск
- Снижает расход топлива
- Выводит воду из топливной системы и препятствует коррозии
- Продлевает ресурс сажевого фильтра
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров дизельного топлива
- Рекомендована к применению каждые 3 000 км пробега

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость

Плотность при 20°C: не менее 0,76 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением прогреть состав до комнатной температуры и встряхнуть.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать дизельное топливо без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2124

