

ОПИСАНИЕ:

Специальное пропиточное масло препятствует попаданию дорожных и эксплуатационных загрязнений во впускную систему. Суперлипкая основа удерживает грязь и воду на поверхности фильтра в самых экстремальных условиях и защищает его структуру от повреждений.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Улучшает фильтрацию входного воздушного потока
- Суперлипкий состав
- Не пропускает грязь и влагу
- Не протекает в двигатель
- Низкий расход
- Синий цвет для контроля нанесения
- Для всех губчатых фильтров
- Продлевает срок службы двигателя

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: вязкая липкая жидкость синего цвета.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для обслуживания мелкопористых воздушных фильтров 2-х и 4-х тактной мототехники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед пропиткой очистить фильтр при помощи Очистителя воздушного фильтра LAVR Ln7706 и высушить.

1. Налить необходимое количество пропиточного масла в емкость.
2. Погрузить фильтр в масло и равномерно пропитать с обеих сторон.
3. Аккуратно отжать фильтр, не скручивая его.
4. Дать высохнуть в течение 5 – 10 минут и установить в штатное место.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. В случае попадания промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При применении использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей. Хранить в закрытом виде при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

580 ml жестяной баллон Art. Ln7707

1 L жестяной баллон Art. Ln7807

