

ОПИСАНИЕ:

Средство для безразборной очистки систем кондиционирования и воздуховодов от неприятных запахов.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Устраняет неприятные запахи, вызванные грибками и бактериями в системе вентиляции салона автомобиля
- На долгое время придает свежий мятный аромат
- Применяется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: бесцветный

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для очистки автомобильной системы кондиционирования, а также для устранения неприятных запахов, освежения и ароматизации системы вентиляции салона автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Находиться в автомобиле во время процедуры очистки запрещено.

1. Запустить двигатель, включить обогрев салона на 10 минут.
2. Выставить температуру воздуха на минимум, скорость воздушного потока на максимум, включить кондиционер и рециркуляцию воздуха.
3. Тщательно встряхнуть баллон, установить на пол перед передним пассажирским сиденьем в районе отверстия забора воздуха.
4. Нажать на клапан распылителя до фиксации. Не направлять струю на пластик и обивку салона.
5. Во время распыления, и в течение 10 минут после, двери и окна автомобиля должны быть закрыты.
6. Включить обогрев салона на 5 – 10 минут.
7. Открыть все двери для проветривания салона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30 °С. Баллон под давлением!

Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промыть водой. Обладает сенсибилизирующим действием. При применении использовать средства индивидуальной защиты. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1461

