

ОПИСАНИЕ:

Предназначен для быстрой очистки сложных загрязнений: дорожного битума, гудрона и технических жидкостей.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Безопасен для лакокрасочных, виниловых и бронезащитных покрытий, пластиковых деталей
- Легко смывается водой и не оставляет жирных следов
- Состав без едких запахов подходит для наружных и внутренних работ
- Может применяться на стеклах и колесных дисках

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистка внешних поверхностей автомобиля, лакокрасочных, виниловых и защитных покрытий от битумных пятен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылить состав на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 – 30 см.
2. Оставить на 15 секунд для воздействия.
3. Протереть тканью из хлопка или микрофибры.
4. Промыть обработанное место водой для нейтрализации состава.
5. В случае сложных и стойких загрязнений повторить процедуру.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Баллон под давлением!

Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C.

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей.

При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.

После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln1412

