

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пенный очиститель двигателя

LAVR®

03/2023

ОПИСАНИЕ:

Пенное средство для очистки подкапотного пространства от масляных пятен, технических жидкостей и дорожной пыли. Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 TYPES FOAM – технология пенной очистки труднодоступных или больших по площади поверхностей. Включает в себя два типа пенообразования: компрессионное и объемное
- Эффективно очищает внешнюю поверхность двигателя и подкапотного пространства от всех видов эксплуатационных загрязнений
- Активная пена высокой плотности проникает в зазоры между деталями и позволяет удалять загрязнения с вертикальных и наклонных поверхностей
- Регулярное использование нормализует процесс теплообмена, предохраняет от преждевременного старения узлы и детали
- Подходит для очистки внешней поверхности радиатора системы охлаждения и интеркулера

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная

жидкость желтого цвета

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для очистки подкапотного пространства и деталей автомобиля со стойкой активной пеной.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Закрыть воздуховод и все ответственные электрические части полиэтиленовой пленкой.
3. Обильно нанести средство на очищаемые поверхности.
4. Через 3 – 5 минут смыть пену большим количеством воды.
5. Дать двигателю просохнуть в течение 15 – 20 минут.

Рекомендуется использовать при температуре баллона не ниже +14°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании средства. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, в случае попадания промыть водой. Использовать средство на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln1530



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru