ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Очиститель двигателя от масляных загрязнений



ОПИСАНИЕ:

Средство от масляных загрязнений, не требующее механической обработки. Исключает окисление и замыкание контактов, легко смывается водой.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эффективно очищает моторный отсек от всех видов эксплуатационных загрязнений, в том числе стойких следов прикипевшего масла, воска, сажи и нагаров
- Позволяет достичь оптимальных результатов очистки при комнатной температуре и не требует дополнительной механической обработки
- Углеводородная основа исключает окисление и замыкание контактов электрических систем автомобиля
- Безопасен для всех конструкционных материалов, легко смывается водой и горячим паром
- Подходит для очистки деталей и оборудования в ремонтных зонах, автосервисах и мастерских

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная

бесцветная жидкость

Запах: специфический запах органического растворителя

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для очистки подкапотного пространства автомобиля и его агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Не наносить на горячую поверхность двигателя!

- 1. Закрыть воздуховод и все ответственные электрические части полиэтиленовой пленкой.
- 2. Обильно нанести средство на очищаемые поверхности с помощью распылителя.
- 3. Через 3 5 минут смыть загрязнения струей воды либо горячим паром.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°С вдали от огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза

или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

500 ml ПЭТ флакон с триггером Art. Ln1503

