

### ОПИСАНИЕ:

Защита кузова, обеспечивающая эффект отвода воды. Не требует располировки.

### СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивая быстрое высыхание автомобиля после мойки
- Образует гидрофобный слой, защищая обработанную поверхность от следов дождя и реагентов
- При регулярном использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и растрескивания
- Обеспечивает высокий уровень блеска лакированных и пластиковых деталей

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Внешний вид:** однородная прозрачная слабоопалесцирующая жидкость

**Запах:** специфический запах алифатических одноатомных спиртов

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для обработки кузова для быстрого высыхания после мойки и защиты от воды, следов дождя и реагентов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить средство на влажную поверхность сразу после мойки автомобиля.

1. Тщательно встряхнуть средство.
2. Равномерно нанести на кузов автомобиля.
3. Через 1 минуту протереть остатки воды сухой тканью.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C. Осторожно. Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

### ФАСОВКИ:

500 ml ПЭТ флакон с триггером Art. Ln1448

