

ОПИСАНИЕ:

Специальная присадка в дизельное топливо для повышения цетанового числа. Позволяет предотвратить негативные последствия от использования низкокачественного дизельного топлива.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стабилизирует дизельное топливо
- Обеспечивает полное сгорание
- Сокращает задержки воспламенения и повышает мощность двигателя
- Предотвращает нагарообразование на поршневых кольцах и распылителях
- Увеличивает ресурс двигателя
- Снижает расход топлива
- Снижает дымность и токсичность отработавших газов
- Упаковка рассчитана на 40 – 60 литров дизельного топлива

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка
Плотность при 20°C: не менее 0,83 кг/дм³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.

1. Коррекция свойств: упаковка на 40 – 60 литров дизельного топлива.
2. Стабилизация: упаковка на 80 – 120 литров дизельного топлива.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2112

