

ОПИСАНИЕ:

Средство с высокой водоотталкивающей способностью обеспечивает быстрое высыхание автомобиля после мойки.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Образует гидрофобный слой, защищая обработанную поверхность от следов дождя и реагентов
- При регулярном использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и растрескивания
- Обеспечивает высокий уровень блеска лакированных и пластиковых деталей

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная слабоопалесцирующая жидкость

Запах: специфический запах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов с целью придания им водоотталкивающих свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать. Использовать средство на влажном кузове сразу после мойки автомобиля.

1. При использовании триггера или помпового распылителя:

развести в воде из расчета 1 часть средства к 50 – 100 частям воды (10 – 20 мл/л).

При использовании пенокомплекта:

развести в воде из расчета 1 часть средства к 15 – 30 частям воды (30 – 65 мл/л).

2. Равномерно нанести на поверхность, через 1 минуту смыть остатки воска водой. Во избежание расслоения состава, после разведения концентрата использовать в течение 45 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C. Избегать попадания внутрь организма. При

попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln1449

