

ОПИСАНИЕ:

Специализированный аэрозоль с кондиционирующими свойствами для устранения проскальзывания и свиста приводных ремней. Компоненты состава проникают в материал ремня, что увеличивает его коэффициент трения, восстанавливает эластичность, замедляет износ.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Увеличивает коэффициент трения ремней всех типов
- Быстро устраняет свист и проскальзывание
- Увеличивает сцепление, тяговую мощность и КПД
- Продлевает срок службы ремня
- Не требует демонтажа, наличия инструментов
- Подходит для профилактики преждевременного износа и растрескивания

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: мутноватая жидкость, при высыхании на поверхности оставляет липкую пленку

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для приводных ремней всех типов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть. Использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Равномерно распылить средство на внутренние и боковые поверхности ремня.

Процедуру можно проводить как на работающем, так и на заглушенном двигателе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Огнеопасно. Осторожно. Избегать нагрева свыше $+50^{\circ}\text{C}$. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1743

