

ОПИСАНИЕ:

Универсальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий: масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные
- Гелеобразная структура состава предотвращает стекание при обработке вертикальных поверхностей
- Обеспечивает очистку покрытий без риска повреждения металлических, деревянных, стеклянных и бетонных поверхностей

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: аэрозоль

Внешний вид: бесцветная или светло-желтая жидкость, допускается незначительное помутнение

Запах: специфический

Массовая доля нелетучих веществ: 4 – 6%

pH водной вытяжки: 10 – 11

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для удаления краски, олифы, эпоксидной смолы, уретана, лака, контрастной краски (грунта). Для бытового и профессионального использования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть!

Протестировать средство на малозаметном участке поверхности.

1. Наносить на предварительно очищенную от грязи и отслоившейся старой краски сухую поверхность.
2. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие обработке, с помощью малярной ленты и / или пленки.
3. Нанести состав сплошным равномерным слоем толщиной с расстояния 15 – 25 см от поверхности.
4. Выдержать средство на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия. В зависимости от типа лакокрасочного покрытия время воздействия может составлять от 5 до 20 минут. Не допускать высыхания.

5. Удалить лакокрасочное покрытие при помощи шпателя или ветоши.

6. Если на поверхности остаются участки с неудаленным лакокрасочным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше $+50^{\circ}\text{C}$. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае попадания обильно смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

08/2023

ФАСОВКИ:

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln1749



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru