

Бренд BXG представляет Вашему вниманию усовершенствованную модель BXG-JET-7000A UV



BXG-JET-7000A UV -это интеллектуальная высокоскоростная сушилка для рук с функцией ультрафиолетового обеззараживания. Сушилка выполнена из нержавеющей стали марки SS304 в цвете хром с матовым оттенком.



HEPA-фильтр

Сравнительные характеристики

Хар-ки	Модель	BXG-JET-7000A	BXG-JET-7000A UV
Скорость воздушного потока		95 м/с	100 м/с
УФ-стерилизация		Нет	Да
Система фильтрации воздуха		Мембранный фильтр	HEPA-фильтр
Уровень шума		78 db	70 db
Класс пылевлагозащиты		IpX4	Ip24

Особенности

- Изготовлен из прочной нержавеющей стали марки SS304, что обеспечивает высокую антивандальную стойкость. Отличается превосходным качеством сборки и надежной защитой от повреждений.
- Модернизированный двигатель, оснащенный передовыми технологиями, обеспечивающий беспрецедентную скорость воздушного потока - 100 м/сек. Это позволяет высушить руки за минимально возможное время - 7-10 секунд.
- Сушилка оснащена антибактериальным фильтром HEPA, обеспечивающим максимальную чистоту и гигиеничность воздуха, подаваемого на руки.
- Встроенная технология UV-Cleanse обеспечивает стерилизацию подаваемого на руки воздуха.
- ECO AIR System - определит температуру воздуха в помещении, а затем автоматически отрегулирует температуру воздушного потока, чтобы снизить эксплуатационные расходы.
- Оснащен световым индикатором, который обеспечивает визуальную индикацию работы.
- Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах.

Технические характеристики

Материал корпуса	нержавеющая сталь SS304
Напряжение питания	220-240В/50-60Гц
Номинальная мощность	1650Вт
Габариты изделия (ШхГхВ) мм	300x220x730
Габариты упаковки (ШхГхВ) мм	780x355x280
Вес изделия без упаковки (Нетто) кг.	11,0
Вес изделия в упаковке (Брутто) кг.	13,0
Скорость воздушного потока	100м/сек.
Уровень шума	70db
Класс электроизоляции	Class II
Уровень пыле/влагозащиты	IP24
Рабочая температура окружающей среды	0-50°C
Период гарантийного обслуживания	36 мес.

